



PRZEKRÓJ F-F

Uwaga:  
Wykonać technologią cięcia strumieniem wody

|  |  |                       |                                 |   |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------------|---|--|
| JEDNOSTKA WYMIAROWANIA: MILIMETRY<br>WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:<br>Wymiary nietolerowane tolerować według norm:<br>1. Elementy obróbki skrawaniem: PN-EN 22768-mK<br>2. Elementy cięte laserowo: PN-EN ISO 9013-121<br>3. Elementy spawane: PN-EN 13920-BE, spoiny w klasie B wg. PN-EN ISO 5817 |  |                       | <b>STĘP OSTRE<br/>KRAWĘDZIE</b> | <b>NIE SKALUJ RYSUNKU</b>                                 | POPRAWKA                                 |
|  |  |                       |                                 | TYTUŁ:<br><b>Uszczelnienie adaptera - Virga - LV 0452</b> |  |
|  |  |                       |                                 | NAZWA KONFIGURACJI:<br>Uszczelnienie adaptera - Virga     |  |
|  |  |                       |                                 | NR RYSUNKU:<br>LV 0452                                    | NIEAKTUALNE NUMERY:                      |
|  |  |                       |                                 | NR. KATALOGOWY:   |  |
|  |  |                       |                                 | NR ZAMIENNIKA 1:  | NR ZAMIENNIKA 2:                         |
|  |  |                       |                                 | NR ZAMIENNIKA 3:  | NR ZAMIENNIKA 4:                         |
| Supersnow S.A.<br>ul. A. Sudy 11<br>34 - 436 Maniowy<br>tel.: 18 265 35 55   |  |                       |                                 |   |  |
| RZUTOWANIE<br>   |  | MATERIAŁ:<br>PA Typ 6 | MASA:<br>2.37                   | ILOŚĆ:  | SKALA: 1:1<br>ARKUSZ: 1 z 1<br><b>A4</b> |